

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ  
ДУШ АЛЕКСЕЕВА – БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ!**

Благодарим Вас за покупку. Желаем Вам крепкого здоровья и надеемся, что наше изделие будет способствовать Вашему хорошему настроению и самочувствию.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Душ Алексеева – серебряный призер международной выставки изобретений в г. Нюрнберг (Германия) в 2005 году, золотой призер XI Всероссийской межотраслевой выставки отечественных товаров «Покупайте Российское» (г. Москва) в 2007 году.

Устройство изготавливается из высокопрочного материала, имеющего сертификат Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

Права на производство защищены патентом и лицензионным договором.

**НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Душ Алексеева – Базовый комплект предназначен для проведения гидромассажных процедур, показанных при различных заболеваниях.

Изделие применяется в домашних условиях, а также в лечебно-профилактических и санаторных учреждениях.

Допускается использование изделия в хозяйственных и промышленных целях, при давлении воды, не превышающем 7 атмосфер (bar).

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

1. Душ Алексеева в собранном виде – 1 шт. (см. рис. 1), с установленной сеткой «Базовая» (с 19 отверстиями);
2. Сетка «Базовая мягкая» (с 61 отверстием) – 1 шт.;
3. Сетка «Летний ливень» (с 30 отверстиями, самоочищающаяся) – 1 шт.;
4. Прокладка сантехническая – 2 шт.;
5. Инструкция по применению – брошюра.
6. Технический паспорт-инструкция – 1 экз.

Изделие комплектуется тремя сменными сетками:

- Сетка «Базовая» – для всех видов базового воздействия.
- Сетка «Базовая мягкая» – для мягкого воздействия.
- Сетка «Летний ливень» – для быстрого и эффективного очищения тела, проведения предварительного разогрева и снятия стрессового состояния.

Нет противопоказаний. Методика прилагается.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Производитель сохраняет за собой право на конструктивные изменения, не ухудшающие качество и эксплуатационные показатели изделия.

**УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

Перед установкой изделия, необходимо плотно закрутить верхнюю гайку изделия.

Для установки изделия необходимо отвинтить установленную у вас душевую насадку и привинтить изделие к душевому шлангу.

**ВАЖНО!** Душ Алексеева напрямую подключается к шлангам смесителей с дюймовым стандартом резьбы (коих большинство – более 99%) стандарта 1/2 дюйма. Для подключения к шлангу смесителя с метрическим стандартом резьбы (российского производства) необходимо воспользоваться переходником стандарта «1/2”в – М22н». Приобрести переходник можно в магазинах сантехники.

Во избежание протечки в месте соединения изделия и шланга смесителя рекомендуется воспользоваться сантехническими прокладками, поставляемыми с изделием или приобретаемыми отдельно.

Для смены сеток необходимо отвинтить верхнюю гайку, извлечь установленную сетку (включив слабый напор воды, придерживая сетку рукой), снять уплотнительное кольцо, надеть уплотнительное кольцо на другую сетку (уплотнительное кольцо должно быть надето на внутреннюю часть сетки), поместить сетку в корпус (стороной с отверстиями большего диаметра внутрь) и завинтить гайку. Порядок сборки изделия представлен на рисунке 1.

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание гидравлического удара, способного привести к разрыву шланга, сначала переключите смеситель в режим душа, а затем плавно откройте краны горячей и холодной воды. Рекомендуется заменить стандартный шланг на полипропиленовый.




Рис. 1

**ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ГАРАНТИИ**

Срок гарантии Душ Алексеева – Базовый комплект – 1 год.

При возникновении неисправностей, замене подлежит только вышедший из строя элемент.

Производитель вправе отказать в гарантийном ремонте или замене изделия по следующим причинам:

1. Наличие механических повреждений.
2. Повреждения, произошедшие от неправильного использования, воздействия огня, высокой температуры, кипячения.
3. Несанкционированное изменение конструкции изделия.

На прокладку сантехническую и инструкцию по применению гарантия не распространяется.

Для продления срока службы изделия рекомендуется установить фильтр грубой очистки воды отдельно на холодную и горячую воду. Для наибольшей сохранности резьбы в месте соединения корпуса изделия и шланга смесителя рекомендуется использовать металлическую удлинительную гайку (стандарта - 1/2 дюйма), приобрести ее можно в любом магазине сантехнических изделий.

После длительного использования при образовании известкового налета (особенно в районах, где вода имеет повышенную жесткость) душевую насадку следует прочистить. Для этого необходимо извлечь сетку, снять уплотнительное кольцо, поместить сетку на несколько часов в 5-9% раствор уксусной кислоты, или иное моющее средство, подходящее для чистки фарфоровых сантехнических изделий. Затем установить сетку в корпус и смыть загрязнения (просто включив воду). В целях профилактики душевую насадку рекомендуется чистить раз в два месяца.

Не допускается чистить изделие с применением абразивных материалов (песка, паст с абразивными добавками и т.п.), а так же травящих химических средств (концентрированных кислот и щелочей). Не допускать ударов изделия об острые предметы.

Не допускать падения изделия с высоты более 1 м.

Не допускается использование изделия, с установленной сеткой «Базовая жесткая» (с 13 отверстиями), при давлении воды в водопроводной сети более 3 атмосфер (bar), без дополнительного оборудования, понижающего давление воды в водопроводной сети.

Использование изделия без дополнительного оборудования, с установленной сеткой «Базовая» (с 19 отверстиями), целесообразно при диапазонах давлений воды водопроводной сети от 2 до 4 атмосфер (bar).

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

№ п/п	Неисправность	Способы устранения
1	Протечка на месте соединения верхней гайки и корпуса	<ul style="list-style-type: none"> <li>• проверить правильность сборки изделия (уплотнительное кольцо должно быть надето на внутреннюю часть сетки);</li> <li>• проверить уплотнительное кольцо (при необходимости заменить, обратившись к производителю).</li> </ul>
2	Протечка на месте соединения изделия с душевым шлангом или невозможность соединения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• добавить уплотнительных прокладок в соединительную гайку;</li> <li>• для надежности соединения сделать подмотку из пакли или фум-ленты на резьбу ручки;</li> <li>• заменить шланг смесителя на другой;</li> <li>• воспользоваться подходящим переходником (приобретается отдельно).</li> </ul>
3	Часть струй бьет под углом.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• удалить известковый налет на сетке с помощью раствора кислоты или иным моющим средством, подходящим для чистки фаянсовых сантехнических изделий;</li> <li>• выбить застрявший камушек (частичку) встряхиванием или с помощью тонкой иглы (диаметром менее 0,4 мм).</li> </ul>

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Душ Алексеева – Базовый комплект изготовлен в соответствии с утвержденными чертежами и ГОСТ 12271-76.

УПАКОВАНО В ООО НПП «ГИДРИАТИКА», 440052, Г. ПЕНЗА, УЛ. ТАМБОВСКАЯ, 1.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

- ООО НПП «Гидриатика»
- Россия, 440052, г. Пенза, ул. Тамбовская, 1.
- телефон: 8 (800) 700-29-58 (для бесплатных звонков по России)
- телефон: +7 967 701 77 47 (для международных звонков)
- e-mail: [info@dushalexeeva.com](mailto:info@dushalexeeva.com)
- сайт: [www.dushalexeeva.com](http://www.dushalexeeva.com)



# Душ Алексеева

## Базовый комплект

